



A 9

C-профиль 40x25 мм, неперфорированный

C-профиль 40x25x2.75 мм, неперфорированный, ширина шлица 18 мм

Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	t	Вес
A 9-30B	25 мм	39.50 мм	3000 мм	2.75 мм	5.50 кг
A 9-60B	25 мм	39.50 мм	6000 мм	2.75 мм	11 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
A 9-30F	25 мм	39.50 мм	3000 мм	2.75 мм	5.90 кг
A 9-60F	25 мм	39.50 мм	6000 мм	2.75 мм	11.80 кг

H: Высота



B: Ширина

L: Длина


t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.33 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.86 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.97 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 5.65 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 W_y &= 1.33 \text{ cm}^3 \\
 W_z &= 2.86 \text{ cm}^3 \\
 I_y &= 1.97 \text{ cm}^4 \\
 I_z &= 5.65 \text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АМА18, HS18,

