


UST45 1

электрическая розетка



Пластиковый фиксирующийся модуль с одной силовой розеткой кремового цвета, размер 45x45 мм, с поворотом вилки на 33 или 0 град., штекерными зажимами, защитой от детей и номинальным напряжением/током: AC 250 V, 10/ 16A. Устанавливается в монтажной коробке

Поликарбонат

| Артикул | H | B | L | цвет | Угол наклона модуля | Вес |
|------------|-------|-------|-------|--------------------------|---------------------|---------|
| UST45-W 1 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | белый (RAL 9010) | 33 ° | 0.04 кг |
| UST45-R 1 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Красный (RAL 3003) | 33 ° | 0.04 кг |
| UST45-O 1 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Оранжевый (RAL 2004) | 33 ° | 0.04 кг |
| UST45-G 1 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Зеленый (RAL 6029) | 33 ° | 0.04 кг |
| UST45-W 01 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | белый (RAL 9010) | 0 ° | 0.04 кг |
| UST45-R 01 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Красный (RAL 3003) | 0 ° | 0.04 кг |
| UST45-O 01 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Оранжевый (RAL 2004) | 0 ° | 0.04 кг |
| UST45-G 01 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Зеленый (RAL 6029) | 0 ° | 0.04 кг |
| UST45-S 01 | 42 мм | 40 мм | 45 мм | Черный (аналог RAL 7021) | 0 ° | 0.04 кг |

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

цвет: цвет

Угол наклона модуля: Угол наклона модуля

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UAM 1,

