


## UEBDD1-2 V E

Кассетный лючок, четырёхугольный, простой



Четырёхугольный лючок из нержавеющей стали с напольной рамкой. Предназначен для встраивания в напольные коробки, монтажные крышки и отверстия в полу, для помещений с напольными покрытиями толщиной до 8 мм с сухой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBDD1-2 15-V E	71 мм	80 мм	186 мм	186 мм	165 x 165 мм	12 мм	1.50 kN	IP 30	1.00 кг
UEBDD1-2 25-V E	81 мм	90 мм	186 мм	186 мм	165 x 165 мм	22 мм	1.50 kN	IP 30	1.20 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Подходит для сухой уборки

