


UEKDD2 V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, двойной



Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали Состоит из напольной рамы, для установки 2x монтажных коробок (8 модулей 45x45 или 6 подвесных модулей), крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	Hmin	В	Л	Е	Т	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDD2 15-V E	72 мм	90 мм	210 мм	283 мм	261 x 186 мм	12 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	1.71 кг
UEKDD2 25-V E	82 мм	100 мм	210 мм	283 мм	261 x 186 мм	22 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	2.50 кг

Н: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

В: Ширина

Л: Длина

Е: Установочный размер

Т: глубина


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80,



Подходит для сухой уборки

