UEKDD2 V E

Кассетный лючок, с выводом для кабеля, четырёхугольный, двойной



Напольный лючок четырёхугольный из нержавеющей стали Состоит из напольной рамы, для установки 2x монтажных коробок (8 модулей 45x45 или 6 подвесных модулей), крышки с выводом для кабеля, резинового уплотнителя и набора для крепежа Для установки в напольные коробки, монтажные крышки и двойные или пустотные полы Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEKDD2 15-V E	72 мм	90 мм	210 мм	283 мм	261 x 186 мм	12 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	1.71 кг
UEKDD2 25-V E	82 мм	100 мм	210 мм	283 мм	261 x 186 мм	22 мм	1.50 kN	IP 30	IP 20	2.50 кг

H: Высота
Hmin: Минимальная высота установки
B: Ширина
L: Длина
E: Установочный размер
T: глубина
Pmax: Макисмальная нагрузка
IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии
IPg: Степень защиты IP в активном состоянии
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





Дата выдачи 14.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UDBS 40-80,

Подходит для сухой уборки

Дата выдачи 14.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.