

BODO N

Лючок круглый простой, с силовым и RJ-45 модулями, мокрая уборка

Круглый простой лючок с рамкой для напольного покрытия Включает поворачиваемый тубус как вывод кабеля, крышку, монтажную коробку, набор зажимов и резиновый уплотнитель Для устновки в монтажные отверстия в полу различных типов. Оснащен розеткой с заземлением 45х45 мм и разъемом RJ45 22,5х45 мм (Legrand тип Cat. 6A STP RJ45, 76573). Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой Рассчитан на высокие нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



<mark>Алюминий</mark>

Артикул	Н	Hmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Bec
BODO N	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Алюминиевый	IP 66	IP 43	0.73 кг
BODO N-SW	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	чёрный	IP 66	IP 43	0.73 кг
BODO N-CR	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Хром	IP 66	IP 43	0.73 кг

<mark>Латунь</mark>

Артикул	Н	Hmin	В	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N-MMS	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Латунный, цельный	IP 66	IP 43	1.51 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	Hmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Bec
BODO N-E	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Нержавеющая сталь, массив	IP 66	IP 43	1.46 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

В: Ширина

E: Установочный размер **Pmax**: Макисмальная нагрузка


цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии **IPg**: Степень защиты IP в активном состоянии

Bec: Bec



ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, USK R122, UDKS 20-50,



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

