

BODO N3

Лючок круглый простой, с силовым модулем, мокрая уборка

Круглый простой лючок с рамкой для напольного покрытия Включает поворачиваемый тубус как вывод кабеля, крышку, монтажную коробку, набор зажимов и резиновый уплотнитель Для устновки в монтажные отверстия в полу различных типов. Оснащен розеткой с заземлением 45х45 мм и заглушкой 22,5х45 мм для модулей Keystone. Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой Рассчитан на высокие нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



<mark>Алюминий</mark>

Артикул	Н	Hmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N3	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Алюминиевый	IP 66	IP 43	0.70 кг
BODO N3-SW	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	чёрный	IP 66	IP 43	0.70 кг
BODO N3-CR	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Хром	IP 66	IP 43	0.70 кг

<mark>Латунь</mark>

Артикул	Н	Hmin	В	Е	Pmax	цвет	IPn	IPg	Bec
BODO N3-MMS	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Латунный, цельный	IP 66	IP 43	1.47 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	Hmin	В	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N3-E	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Нержавеющая сталь, массив	IP 66	IP 43	1.43 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

В: Ширина

E: Установочный размер **Pmax**: Макисмальная нагрузка

цвет: цвет


IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии **IPg**: Степень защиты IP в активном состоянии

Bec: Bec

Информация о продукции



ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, USK R122,



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

