


BODO N3

Лючок круглый простой, с силовым модулем, мокрая уборка



Круглый простой лючок с рамкой для напольного покрытия. Включает поворачиваемый тубус как вывод кабеля, крышку, монтажную коробку, набор зажимов и резиновый уплотнитель. Для установки в монтажные отверстия в полу различных типов. Оснащен розеткой с заземлением 45x45 мм и заглушкой 22,5x45 мм для модулей Keystone. Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Алюминий

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N3	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Алюминиевый	IP 66	IP 43	0.70 кг
BODO N3-SW	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	чёрный	IP 66	IP 43	0.70 кг
BODO N3-CR	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Хром	IP 66	IP 43	0.70 кг

Латунь

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N3-MMS	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Латунный, цельный	IP 66	IP 43	1.47 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO N3-E	122 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	Нержавеющая сталь, массив	IP 66	IP 43	1.43 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

E: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка


цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UBDHB 122R, USK R122,



Подходит для влажной уборки



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

