


BODO NAT-W



Лючок круглый простой, с силовым модулем

Круглый лючок BODO в сборе, может использоваться только вместе с кабельным выводом, глухой. Оборудован черной розеткой с заземлением и черной защелкой. Возможна комплектация другим модулем 45x45 мм. Тубус закрывается на байонетный замок. Для установки в монтажные отверстия в полу различных типов. Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой Рассчитан на высокие нагрузки



Алюминий

Артикул	H	B	Pmax	исполнение	цвет	IPn	IPg	Вес	Цвет рамки
BODO NAT-WA	70 мм	120 мм	15 kN	Wago	Алюминиевый	IP 66	IP 20	0.87 кг	чёрный
BODO NAT-WI	70 мм	120 мм	15 kN	Wieland	Алюминиевый	IP 66	IP 20	0.88 кг	чёрный

H: Высота

B: Ширина

Pmax: Максимальная нагрузка

исполнение: исполнение

цвет: цвет


IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

Цвет рамки: Цвет рамки

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BODO NA,



Подходит для влажной уборки



Электрическое и электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

