


UEBD V E

Кассетный лючок, четырёхугольный, глухой, тройной



Кассетный лючок четырёхугольный, с глухой крышкой. Устанавливается на нивелируемом каркасе. Состоит из стальной монтажной рамы с крепёжными болтами для монтажа, съёмной крышки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в напольных коробках, монтажных крышках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBD 15-V E	19 мм	85 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	12 мм	2 kN	IP 54	1.75 кг
UEBD 25-V E	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	22 мм	2 kN	IP 54	1.98 кг
UEBD 35-V E	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	32 мм	2 kN	IP 54	2.25 кг
UEBD 45-V E	49 мм	115 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	42 мм	2 kN	IP 54	2.51 кг

Латунь / Резина

Артикул	H	Hmin	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBD 25-V MS	29 мм	95 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	16 мм	2 kN	IP 54	4.97 кг
UEBD 35-V MS	39 мм	105 мм	258 мм	258 мм	261 x 261 мм	26 мм	2 kN	IP 54	5.31 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UNE, UEVDE V,



Подходит для влажной уборки

