


UEBD1-1 V E

Лючок одинарный, глухой, четырёхугольный, нивелируемый



Лючок простой четырёхугольный, из нержавеющей стали для монтажа одного модуля 45x45 мм. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, глухой съёмной крышки, монтажной коробки и резинового уплотнителя. Используется для монтажа в напольных коробках, колодцах в двойных и пустотных полах. Предназначен для помещений с сухой и мокрой уборкой. Рассчитан на средние нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	Вес
UEBD1-1 15-V E	100 мм	+20 мм	115 мм	115 мм	115 x 115 мм	12 мм	2 kN	IP 54	2.20 кг

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UST45 1, UDAE22,



Подходит для влажной уборки

