


UEBDSM1-2 V WD

Лючок двойной для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, нивелируемый



Четырёхугольный простой лючок из нержавеющей стали, прошедший пескоструйную обработку, с прилегающей кромкой, для установки двух модулей 45x45 мм. Нивелируемый лючок для высоких нагрузок с тубусом для кабеля, комплект для сборки тубуса с резьбой и резиновым уплотнением. Для установки в напольные коробки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

| Артикул | H | Hmin | N | B | L | E | Pmax | IPn | IPg | Вес |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|-------|-------|---------|
| UEBDSM1-2 15-V8-WD | 19 мм | 80 мм | +45 мм | 160 мм | 160 мм | 164 x 164 мм | 20 kN | IP 54 | IP 22 | 4.39 кг |

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер



Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UET WD, UGEAV1-2, UGR1-4,



Подходит для влажной уборки

