


UEBDSM1-2 V WD



Лючок двойной для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, четырёхугольный, нивелируемый

Четырёхугольный простой лючок из нержавеющей стали, прошедший пескоструйную обработку, с прилегающей кромкой, для установки двух модулей 45x45 мм Нивелируемый лючок для высоких нагрузок с тубусом для кабеля, комплектом для сборки тубуса с резьбой и резиновым уплотнением Для установки в напольные коробки и двойные или пустотные полы. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UEBDSM1-2 15-V8-WD	19 мм	80 мм	+45 мм	160 мм	160 мм	164 x 164 мм	20 kN	IP 54	IP 22	4.39 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер



Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UET WD, UGEAV1-2, UGR1-4,



Подходит для влажной уборки

