


UEKD1-2 V E

Лючок двойной, с выводом для кабеля, четырёхугольный, нивелируемый



Простой лючок для установки двух модулей 45x45 мм Нивелируемый лючок, с выводом для кабеля и резиновым уплотнением. Подходит для полов с сухой уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UEKD1-2 15-V E	19 мм	80 мм	+45 мм	160 мм	160 мм	164 x 164 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20
UEKD1-2 25-V E	29 мм	90 мм	+45 мм	160 мм	160 мм	164 x 164 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20

Латунь / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UEKD1-2 25-V MS	29 мм	90 мм	+45 мм	160 мм	160 мм	164 x 164 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGEAV1-2, UGR1-4,



Подходит для сухой уборки

