


UKE125 VP WD



Лючок простой, серия BS, с тубусом для кабеля, 2x

Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, набором для сборки тубуса и резиновым уплотнением. Установка до двух модулей 45x45 мм и 2 простых информационных разъемов. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб M25. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UKE125 15-VP-WD	15 мм	90 мм	+35 мм	125 мм	125 мм	131 x 131 мм	20 kN	IP 54	IP 22	2.60 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер



Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UET WD, UEP125 KS, UEP125 B, UEP125 UST, UKENP 125,



Подходит для влажной уборки

