


UKE260 V

Лючок простой, серия BS, с выводом для кабеля, 12х



Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, крышки с выводом для кабеля, откидной ручкой и резинового уплотнителя. Для установки до 12 модулей 45х45. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб М25. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UKE260 15-V E	15 мм	90 мм	+35 мм	258 мм	258 мм	264 x 264 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20
UKE260 25-V E	25 мм	100 мм	+35 мм	258 мм	258 мм	264 x 264 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UKENP 260, UG3,



Подходит для сухой уборки

