


UKEF160 V



Лючок простой, серия BS, с выводом для кабеля, 4x, низкий

Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, с выводом для кабеля и резиновым уплотнением. Для размещения до двух модулей 45x45 мм. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб M25. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UKEF160 15-V E	15 мм	70 мм	+20 мм	160 мм	160 мм	166 x 166 мм		12 мм 2 kN	IP 30	IP 20

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер



T: глубина

Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UKENP 160,

Страница 1

Информация о продукции



Подходит для сухой уборки

