


UBSK V E



Розеточный вывод, простой, четырёхугольный, нивелируемый

Четырёхугольный розеточный вывод для машинной чистки из листовой нержавеющей стали. Включая одинарную белую розетку с заземлением. Нивелируемый блок с крышкой, корпус из листовой стали. Для прямой установки в стяжку. Подходит для помещений с неглубокой структурой пола и с сухой или влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UBSK-V W1 E	19 мм	55 мм	+15 мм	100 мм	100 мм	105 x 110 мм	2 kN	IP 40	IP 20	0.70 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



Подходит для сухой уборки

