



UBKD

Крышка канала

Крышка канала для больших нагрузок из стали горячего цинкования, рифленая, с выступом, для монтажа на боковые профили Накладные пластины, соответствующие EN 10025 / DIN 59220, обладают противоскользящими свойствами R 10 / V 10 согласно BGR 181 и DIN 51130.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | t | Pmax | Вес |
|------------|--------|---------|----------|-------|----------|
| UBKD5 25F | 238 мм | 1000 мм | 5.00 мм | 5 kN | 9.80 кг |
| UBKD5 35F | 338 мм | 1000 мм | 5.00 мм | 5 kN | 13.70 кг |
| UBKD5 45F | 438 мм | 1000 мм | 5.00 мм | 5 kN | 17.70 кг |
| UBKD8 25F | 250 мм | 1000 мм | 8.00 мм | 15 kN | 15.70 кг |
| UBKD8 35F | 350 мм | 1000 мм | 8.00 мм | 15 kN | 22 кг |
| UBKD8 45F | 450 мм | 1000 мм | 8.00 мм | 15 kN | 28.30 кг |
| UBKD10 25F | 250 мм | 1000 мм | 10.00 мм | 25 kN | 19.70 кг |
| UBKD10 35F | 350 мм | 1000 мм | 10.00 мм | 25 kN | 27.50 кг |
| UBKD10 45F | 450 мм | 1000 мм | 10.00 мм | 25 kN | 35.40 кг |

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

