



UBKD

Крышка канала

Крышка канала для больших нагрузок из стали горячего цинкования, рифленая, с выступом, для монтажа на боковые профили Накладные пластины, соответствующие EN 10025 / DIN 59220, обладают противоскользящими свойствами R 10 / V 10 согласно BGR 181 и DIN 51130.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	t	Pmax	Вес
UBKD5 25F	238 мм	1000 мм	5.00 мм	5 kN	9.80 кг
UBKD5 35F	338 мм	1000 мм	5.00 мм	5 kN	13.70 кг
UBKD5 45F	438 мм	1000 мм	5.00 мм	5 kN	17.70 кг
UBKD8 25F	250 мм	1000 мм	8.00 мм	15 kN	15.70 кг
UBKD8 35F	350 мм	1000 мм	8.00 мм	15 kN	22 кг
UBKD8 45F	450 мм	1000 мм	8.00 мм	15 kN	28.30 кг
UBKD10 25F	250 мм	1000 мм	10.00 мм	25 kN	19.70 кг
UBKD10 35F	350 мм	1000 мм	10.00 мм	25 kN	27.50 кг
UBKD10 45F	450 мм	1000 мм	10.00 мм	25 kN	35.40 кг

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

